

Formation ODOO - Coop IT Easy Date de dernière mise à jour : 12/06/2019 **CC BY-NC-SA 4.0**

Accéder aux menus "cachés"

Accéder au mode développeur	2
Configurer la langue par défaut à la création d'un Contact	3
Configurer le serveur de mail sortant	4
Configurer le serveur de mail entrant : mailcatcher	5

Accéder au mode développeur

Certains menus ou certaines vues ne sont pas accessibles aux utilisateurs en mode "normal". Pour accéder à des options supplémentaires, l'utilisateur peut accéder au mode "développeur". Voici plusieurs manières de procéder:

1. Cliquez sur votre nom de login en haut à droite, puis sur "**A propos de**". Cliquez sur le bouton "**Activer le mode développeur**" dans la fenêtre qui s'est ouverte :

🔍 👤 Virginie Dewulf 👻	À propos de X
Documentation Support À propos de	Activer le mode développeur
Préférences Mon compte Odoo.com Déconnexion	Version 9.0c (Community Edition) Droits d'auteur © 2004-2015 Odoo S.A. Odoo est une marque déposée de <u>Odoo S.A.</u> Licensiée sous les conditions de <u>GNU Lesser General Public</u> License Pour plus d'information veuillez consulter <u>Odoo.com</u>

La fenêtre disparaît et vous êtes maintenant en train d'utiliser Odoo en mode développeur

Astuce pour les geeks impatients

Dans l'url ajoutez "?debug" après le mot "web" ::

https://odoo.bees-coop.be/web#menu_id=96&action=93&active_id=channel_inbox

https://odoo.bees-coop.be/web?debug=#action=93&active_id=channel_inbox

2. Utiliser le module **base_technical_features**. Ce module permet d'accéder aux fonctionnalités techniques sans activer le debug mode et cela de manière permanente en fonction des préférences utilisateur.

Si votre Odoo possède ce module, vous verrez dans vos préférences en tant qu'utilisateur que vous pouvez cocher la case "Technical features".

@	Administrator -	Changer mes préférences	
	Assistance About	Admini Changer le mot	strator de passe
,	Préférences	Langue	French (BE) / Français (BE)
	Mon compte Odoo.com	Technical features	•
	Déconnexion	Point de vente par défaut	▼

Cela signifie qu'en mode normal (pas développeur), vous pouvez accéder aux vues qui sont normalement accessibles uniquement en mode développeur.

Configurer la langue par défaut à la création d'un Contact

En mode développeur, aller dans Configuration > Technique > Actions > Paramètres par défaut :

	Édition en lot
Т	raductions
	Langues
	Charger une traduction
Þ	Import / Export
×	Termes de l'application
Т	echnique
ĸ	Courriel
Þ	Date ranges
*	Actions
	Actions
	Rapports
	Actions de la fenêtre
	Actions-serveur
	Assistants de configu
	Correspondances de l'
	Paramètres par défau

Sélectionner "lang" :

Créer Importer	T Fil
Nom	Nom de Modèle
lang	res.partner
generate_sales_team_alias	sales.config.settings
acquirer_id	payment.transaction
taxes_id	product.template
supplier_taxes_id	product.template

Modifier pour indiquer fr_BE dans la langue à la place de en_US :

Paramètres par défaut d	le l'utilisateur / lang		
Save			
Nom	land	Condition	
Nom de Modèle	res.partner	Utilisateur	
Modèle (modifier seulement)		T	
Valeur par défaut ou	référence de l'action		
fr_BE			

Sauvegarder.

Configurer le serveur de mail sortant

Le client doit créer une adresse mail à partir de laquelle les mails seront envoyés.

- Hostname / Adresse du serveur
- Type de sécurité : en principe SSL
- Port : si pas précisé, ce sera le port par défaut qu'Odoo mettra quand on aura sélectionné la sécurité SSL

Discuter Contacts Ventes Purchases Invent	aire Traceur de liens Comptabilité Envoi en masse Applications Configurat	on 🖉 🗪 1
Serveurs d Sauvegarder	e courriel sortant / Nouveau	
Charger une traduction Import / Export Termes de l'application	Description Price	10 Mettre priorité 1
Technique Courriel Sous-types Valeurs du suivi	Serveur SMTP Débogage	t SMTP 25
Messages Courriels	Sécurité et Authentification	Choisir SSL
Serveurs de courriels	Nom d'utilisateur	Aucune ·
Modèles Abonnés	Test de connexion	
Alias Statistiques de courri		

Configurer le serveur de mail entrant : mailcatcher

Le client doit créer une adresse Mailcatcher qui récoltera les mails renvoyés vers Odoo et les redispatchera vers les objecs correspondants (les bons de commande, facture...)

- Adresse mail
- Hostname / Adresse du serveur
- Type de serveur (IMAP ou POP)
- Port
- Utilisateur
- Mot de passe
- Port
- Protocole (SSL/TLS)

Discuter Contacts Ventes	Purcl	hases Inventai	ire Comptabilité Appl	ications Configu	ration				@ 🗪 1 🔲 Virgi	nie Dewulf 👻
(de de de de	5	Serveurs de	courriels entrant			Q				•
0000	Ľ	Créer Impo	rter			▼ Filtres -	≡Regrouper par •	🖈 Favoris 🗸	1-1 sur 1	≣ Ø
Langues	. 🗆	Nom	Type de serveur	SSL/TLS	Créer un nouvel enregistrement		Dernière date de rap	atriement	Nb. de courriels	Statut
Charger une traduction		Mailcatcher	Serveur IMAP				06/15/2017 03:47:21 P	M	(0 enregistrements)	Confirmé
Import / Export										
Termes de l'application	_									
Technique										
- Courriel										
Sous-types										
Valeurs du suivi										
Messages										
Courriels										
Serveurs de courriels										

Ensuite, il faut aller dans les paramètres :

Discuter Contacts Ventes F	Purchases Inventaire Comptabilite	é Applications	Configuration					@ 😒 1 📘	🔲 Vir
à diana	Paramètres systèmes				QI				
0000	Créer Importer				▼ Filtres ▼	≡ Regrouper par +	★ Favoris +	1-	8 sur {
Serveurs de courriel	Clé		Valeur				Groupes		
Modèles	database.secret		8e1372d6-7	086-4e0d-b405-280cf9a2d9c	:3		Administration /	Droits d'accès	
Abonnés	web.base.url		http://odoo.	medor.coop			(0 enregistreme	nts)	
Alias	database.create_date		2017-03-30	09:20:31			Ressources hur	naines / Employé	
Canaux	database.uuid		1f73fb6c-15	2a-11e7-9d6a-4c72b94f16d1	1		(0 enregistreme	nts)	
Canal/partenaire	mail.catchall.alias		mailcatchei	1) adapter la valeur av	/ec le nom d	e l'adresse mail	(0 enregistreme	nts)	
	auth_signup.template_user_id		4	(devant le @)			(0 enregistreme	nts)	
Actions	ribbon.name		TEST				(0 enregistreme	nts)	
 Interface utilisateur Structure de la base de 	mail.catchall.domain		medor.coop	 2) créer un nouveau pa 	aramètre doi	nt la clé est	(0 enregistreme	nts)	
Automatisation				et mettre la valeur ave	c le domain	e de l'adresse mail	(après le @)		
Flux de travail									
Rapports									
 Séquences & identifiants 									
✓ Paramètres									
Paramètres systèmes									
Propriétés de la soci									
→ Sécurité									

- 1. Modifier le paramètre "mail.catchall.alias" en indiquant la valeur = nom de l'adresse mail créée comme mailcatcher
- 2. Créer un nouveau paramètre avec :

Clé = mail.catchall.domain

Valeur = nom de domaine de l'adresse mail